



EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Anhang II der EU-Verordnung 1907/2006

Für SAKRET Wandglättspachtel WSG, Natur- und Kunststeinfuge NKF

Version: 2

überarbeitet am: 17.07.2008

Druckdatum: 24.02.09

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Angaben zum Produkt

Handelsname: SAKRET Wandglättspachtel WSG, Natur- und Kunststeinfuge NKF

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

1.2.1 Hersteller/Lieferant: SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG

Straße/Postfach: Bataverstraße 84

Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-41462-Neuss

Telefon: 0 21 31 / -95 00-0

1.2.2 Auskunftgebender Bereich: Labor Tel. 02 31 / 99 58-136 (werktags: 8:00 – 16:30 Uhr, mail: sdb@sakret.net)

1.2.3 Notrufnummer: Giftinformationszentrale Berlin: 0 30 / 19 240

1.2.4. Verwendung der Zubereitung: Baustoff. Entsprechend dem jeweiligen aktuellen Technischen Merkblatt

2. Mögliche Gefahren

2.1 Bezeichnung der Gefahren: nicht kennzeichnungspflichtig

2.2 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung:

Mineralischer Trockenbaustoff auf Calciumsulfatbasis

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe: keine

3.3 Gefährliche Verunreinigungen: Keine

3.4 Zusätzliche Hinweise

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung	Grenzwert (TRGS 900)
231-900-3	7778-18-9	CaSO ₄	MAK 6 mg/m ³ (alveolengängige Fraktion)

Calciumsulfat ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß EU-Richtlinien und Gefahrstoffverordnung.



EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Anhang II der EU-Verordnung 1907/2006

Für SAKRET Wandglättspachtel WSG, Natur- und Kunststeinfuge NKF

Version: 2 überarbeitet am: 17.07.2008 Druckdatum: 24.02.09

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 4.1 | Allgemeine Hinweise: | Keine |
| 4.2 | Nach Einatmen: | Bei starker Staubbelastung gereizte Schleimhäute mit Wasser spülen |
| 4.3 | Nach Hautkontakt: | nachwaschen mit Wasser |
| 4.4 | Nach Augenkontakt: | Sofort mit viel Wasser - mind. 10 Minuten - ausspülen; Augen nicht trocken ausreiben, weil durch mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. Immer Augenarzt konsultieren. |
| 4.5 | Nach Verschlucken: | Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken. |
| 4.6 | Hinweise für den Arzt: | keine |

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- | | | |
|------|---|---|
| 5.1 | Geeignete Löschmittel: | Produkt ist weder im Lieferzustand noch im verarbeitungsfertig angemischtem Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfungsmaßnahmen sind auf Umgebungsbrand abzustimmen. Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser |
| 5.2 | Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: | Keine |
| 5.3 | Besondere Gefährdung durch die Zubereitung selbst, ihre Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: | Keine |
| 5.4B | esondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: | Keine |

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: | Hinweise zum sicheren Umgang gemäß Punkt 7.1 beachten. Ggf. Leckage mit Planen gegen Verwehen schützen. Bildet mit Wasser rutschige Beläge |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen: | Eintrag in Gewässer und Kanalisation vermeiden |
| 6.3 | Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: | Pulver mechanisch aufnehmen, ggf. Windrichtung beachten und Fallhöhe beim Umschichten gering halten. Reste nicht trocken kehren. Angerührten Mörtel mechanisch aufnehmen, auf Folienunterlage oder in einem Gefäß erhitzen lassen und gemäß Punkt 13 entsorgen. |



EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Anhang II der EU-Verordnung 1907/2006

Für SAKRET Wandglättspachtel WSG, Natur- und Kunststeinfuge NKF

Version: 2

überarbeitet am: 17.07.2008

Druckdatum: 24.02.09

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

- 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang: Staubentwicklung vermeiden. Bei Sackware und Verwendung offener Mischbehälter erst Wasser einfüllen, dann den trockenen Mörtel vorsichtig einlaufen lassen. Fallhöhe gering halten. Rührer langsam anlaufen lassen. Leere Säcke nicht oder z.B. in einem Übersack zusammendrücken.
Jeden Kontakt mit den Augen und der Haut durch persönliche Schutzausrüstung gemäß Punkt 8.3 vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen, ggf. Atemschutz gemäß Punkt 8.3 verwenden.

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine

7.2 Lagerung

7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter: Trocken, im Originalgebinde

7.2.2 Zusammenlagerungshinweise: keine

7.2.3 Lagerklasse: VCI-Lagerklasse 13; Nicht brandgefährlicher fester Stoff

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Staubbildung vermeiden, beim Umfüllen auf ausreichende Absaugung achten.

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

8.2.1

Bezeichnung	CAS-Nr.	Wert	Einheit
Allgemeiner Staubgrenzwert	---	3 (A)	mg/m ³
		10 (E)	mg/m ³
CaSO ₄ (alveolengängige Fraktion)	7778-18-9	6 (E)	mg/m ³

Die Expositionsgrenzwerte sind der zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen TRGS 900¹ entnommen.



EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Anhang II der EU-Verordnung 1907/2006

Für SAKRET Wandglättspachtel WSG, Natur- und Kunststeinfuge NKF

Version: 2 überarbeitet am: 17.07.2008 Druckdatum: 24.02.09

9.11	pH-Wert	ca. 7	in angemischter Form bei bestimmungsgemäßer Verwendung
9.12	Verteilungskoeffizient Komp.: <small>n-C8H17OH/H2O</small>	---	log POW Nicht zutreffend
9.13	Viskosität Art:	---	° C Nicht zutreffend

10. Stabilität und Reaktivität

10.1	Zu vermeidende Bedingungen:	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt
10.2	Zu vermeidende Stoffe:	keine
10.3	Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine

11. Angaben zu Toxikologie

Erfahrungen aus der Praxis:
einstufungsrelevante Beobachtungen / Sonstige Beobachtungen: keine

11.1	Akute Toxizität:	nicht toxisch. Nicht reizend
------	------------------	------------------------------

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Mobilität, Persistenz und Abbaubarkeit, Bioakkumulationspotential

Nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff.

12.2 Verhalten in Umweltkompartimenten:

12.3 Ökotoxische Wirkungen:

12.3.1 Aquatische Toxizität:

Testart	Wirkkonzentration	Methode	Bewertung
-			

12.3.2 Bemerkungen: Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.

12.3.3 Andere schädliche Wirkungen: *Nicht bekannt*

12.4.5 Allgemeine Hinweise: WGK 1 (VVVwS, Anhang 4)



EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Anhang II der EU-Verordnung 1907/2006

Für SAKRET Wandglättspachtel WSG, Natur- und Kunststeinfuge NKF

Version: 2

überarbeitet am: 17.07.2008

Druckdatum: 24.02.09

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt

13.1.1 Empfehlung: Mit Wasser vermischen und aushärten lassen.

13.1.2 Bau- und Abbruchabfälle

Verwertung über Bauschutt-Aufbereitungsanlagen. Beseitigung auf Deponien der Deponieklassen 1 und 2 gemäß Abfallablagereungsverordnung

Abfallschlüssel-Nr. gemäß AVV	Bezeichnung	Abfallherkunft
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801 fallen	Bau- und Abbruchabfälle

Nicht überwachungsbedürftiger Abfall zur Verwertung, überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung.

Vereinfachtes Nachweisverfahren (Entsorgungsnachweis, Übernahmescheinverfahren)

13.2 Ungereinigte Verpackungen

13.2.1 Empfehlung: Restentleerte Verpackungen werden gemäß VpVo einer Verwertung zugeführt.

14. **Transportvorschriften:** Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

15. **Rechtsvorschriften:**

15.1 Kennzeichnung: Nach §5 GefStoffV in Verbindung mit den EU-Richtlinien 1999/45/EG und 67/548/EWG 1

15.1.1 Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: **nicht kennzeichnungspflichtig**

15.1.2 Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: enthält: -

15.1.3 R-Sätze: -

15.1.4 S-Sätze: -

15.1.5 Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitung: -
(gem. Anhang II der Zubereitungsrichtlinie 88/379/EWG)

15.1.6 VOC-Gehalt (EU): -

15.2 Nationale Vorschriften

15.2.1 Zusätzliche Einstufung nach GefStoffV Anhang: II Nr.: Keine

15.2.2 Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: ArbSchG, ArbSchG, MuSchRiV

15.2.3 Störfallverordnung: ---

15.2.4 TRGS 900: CaSO₄ MAK = 6 mg/m³ (alveolengängige Fraktion)



EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Anhang II der EU-Verordnung 1907/2006

Für SAKRET Wandglättspachtel WSG, Natur- und Kunststeinfuge NKF

Version: 2

überarbeitet am: 17.07.2008

Druckdatum: 24.02.09

15.2.5 Technische Anleitung Luft: ---
Klasse: Ziffer: Anteil m%: (Bei Flüssigkeiten)

15.2.6 VOC-Gehalt (CH): -

15.2.7 Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (VwVwS, Anhang 4)

15.2.8 Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsvorordnungen:

(z. B. Arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsschutzvorschriften (VBG, HZ-1/..., Merkblätter u. a.)

GefStoffV,

PSA - BV

UVV, Persönliche Schutzausrüstung, VBG 1

UVV, Arbeitsmedizinische Vorsorge, VBG 100, G 24

BekV, Anlage 1 - Nr. 5101, Merkblatt 1103

16. Sonstige Angaben:

Auflistung der relevanten R-Sätze (Punkte 2 und 3): Die folgenden R-Sätze stellen nicht die Einstufung/Kennzeichnung der Zubereitung dar: -

Weitere Hinweise:

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.