



Für Produkt: SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS

Version: 2005/1

überarbeitet am: 17.11.05

Datum: 12.03.2008

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung der Zubereitung

Handelsname: **SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS**

1.2 Verwendung der Zubereitung: Dichtungsmittel für den Bau - Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblätter

1.3 Firmenbezeichnung

Hersteller/Lieferant: SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG
 Straße/Postfach: Franklinstr. 14
 Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-10587 Berlin
 Telefon: 030/33033790
 Telefax: 030/3309979-18
 e-Mail: info@sakret.de

1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin 030/19240

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung der Zubereitung: entfällt

2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Kann die Augen, Atmungsorgane und Haut reizen.

2.3 Weitere Angaben:
- / -

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung

Mischung aus Polydimethylsiloxan, Füllstoffen, Hilfsstoffen und Acetoxysilan-Vernetzer

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	Bezeichnung (EINECS)	Gehalt	Einheit	Kennb.	R-Sätze
2768-02-7	Vinyltrimethoxysilan (220-449-8)	1 – 5	M-%	Xn	10, 20, 38
167883-14-9	Aminofunktionelles Oligosiloxan	1 – 3	M-%	C	34
67-56-1	Methanol (200-659-6)	<0,3	M-%	F, T	11, 23/24/25, 39/23/24/25

Den Volltext der hier benannten R-Phrasen finden Sie in Kapitel 16

3.3 Zusätzliche Hinweise:
- / -



Für Produkt: SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS

Version: 2005/1

überarbeitet am: 17.11.05

Datum: 12.03.2008

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 4.1 | Allgemeine Hinweise: | - / - |
| 4.2 | Nach Einatmen: | Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren. |
| 4.3 | Nach Hautkontakt: | Abwischen, dann betroffene Stellen mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren. |
| 4.4 | Nach Augenkontakt: | Sofort mit viel Wasser - mind. 10 min. – bei geöffnetem Lidspalt
ausspülen; unverzüglich Augenarzt aufsuchen |
| 4.5 | Nach Verschlucken: | Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Arzt aufsuchen und
dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen. |
| 4.6 | Hinweise für den Arzt | - / - |

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- | | | |
|-----|--|--|
| 5.1 | Geeignete Löschmittel: | CO2, Trockenlöschmittel, Schaum, Wasserspray |
| 5.2 | Aus Sicherheitsgründen
ungeeignete Löschmittel: | Wasserstrahl |
| 5.3 | Besondere Gefährdung
durch die Zubereitung selbst,
ihre Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase: | keine bekannt |
| 5.4 | Besondere Schutzausrüstung
bei der Brandbekämpfung: | Schutzkleidung und Atemschutzgerät |

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen: | Geeignete Schutzkleidung tragen (siehe Punkt 8) |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen: | Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser oder in den
Boden gelangen lassen |
| 6.3 | Verfahren zur Reinigung/
Aufnahme: | Produkt mechanisch aufnehmen, in einem geeigneten Gefäß erhitzen
lassen und gemäß Punkt 13 entsorgen. Reste mit Sand oder trockener
Erde aufnehmen. |



Für Produkt: SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS

Version: 2005/1

überarbeitet am: 17.11.05

Datum: 12.03.2008

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Raumbelüftung sorgen. Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Nicht verschlucken. Während der Verarbeitung und Aushärtung wird eine geringe Menge Essigsäure freigesetzt,

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine

7.2 Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von Hitzequellen lagern.

Zusammenlagerungshinweise:

keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

- / -

Lagerklasse:

13; nicht brennbare Feststoffe

8. Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Expositionsgrenzwerte

CAS-Nr.	Bezeichnung	Wert	Einheit
67-56-1	Methanol	200	ml/m ³ (ppm)
		270	mg/m ³

Die Expositionsgrenzwerte sind der zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen TRGS 900 entnommen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Zusätzliche Hinweise

zur Gestaltung

technischer Anlagen: Keine Besonderen Maßnahmen erforderlich

Allgemeine Schutz- und

Hygienemaßnahmen:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht mit verschmutzten Händen in den Augen reiben. Durchtränkte Kleidung wechseln. Während der Verarbeitung nicht essen, trinken und rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz:

Dämpfe nicht einatmen. Für gute Raumbelüftung sorgen.

Handschutz:

- / -



Für Produkt: SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS

Version: 2005/1

überarbeitet am: 17.11.05

Datum: 12.03.2008

Toxizität	VTMO	Methanol
Akute orale LD50 (mg/kg)	11300 (Ratte)	5628 (Ratte)
Akute dermale LD 50 (mg/kg)	3540 (Kaninchen)	nicht bekannt
Akute Einatmung LC50 (mg/l)	nicht bekannt	nicht bekannt

12. Angaben zur Ökologie

- 12.1 Ökotoxizität: Nicht bekannt
- 12.2 Mobilität: nicht zutreffend
- 12.3 Persistenz u. Abbaubarkeit: Silikonanteil nicht biologisch abbaubar
- 12.4 Bioakkumulation: nicht zutreffend
- 12.5 Andere schädliche Wirkungen: nicht bekannt

13. Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Ungebrauchte Restmengen des Produktes
Empfehlung: Nach Möglichkeit weiterverwenden. Im Fall der Entsorgung Kartusche auspressen und Material aushärten lassen und gemäß Punkt 13.2 entsorgen.
- 13.2 Ausgehärtetes Produkt
Empfehlung: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Abfallschlüsselnr.	Abfallname
EAK: 080409	Klebstoff- und Dichtmassen-abfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

- 13.3 Ungereinigte Verpackungen
Empfehlung: Restentleerte Verpackungen werden dem Recycling zugeführt.

14. Angaben zum Transport:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

15. Vorschriften

- 15.1 Kennzeichnung
nach §5 GefStoffV in Verbindung mit den EU Richtlinien 1999/45/EG und 67/548/EWG

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: entfällt

Sonstige Hinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich

- 15.2 Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: ---
Störfallverordnung: ---

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG, Berlin

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II



Für Produkt: SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS

Version: 2005/1

überarbeitet am: 17.11.05

Datum: 12.03.2008

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gem. VwVwS)
Technische Anleitung Luft: ---
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:
(z. B. Arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsschutzvorschriften (VBG, ZH-1/..., Merkblätter u. a.)

16. Sonstige Angaben:

Volltext der in Kapitel 2 und 3 aufgeführten R-Phrasen:

(Die folgenden R-Sätze stellen nicht die Einstufung/ Kennzeichnung der Zubereitung dar.)

R 10 – Entzündlich

R 20 – Gesundheitsschädlich beim Einatmen

R 38 – Reizt die Haut

R 34 – Verursacht Verätzungen

R 11 – Leichtentzündlich

R 23/24/25 – Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut

R 39/23/24/25 – Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken

Änderungen gegenüber der Vorversion:

Generalrevision

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitsanforderungen beschreiben und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.